



*Вентиляционные системы для «обычной»
и «проблемной» пыли*



Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com

CLEMCO

**Стационарные
пылесборники**

CLEMCO



“Обычная” пыль

Технические характеристики	MB-2000 D/ MBX-18	MB-3500 D/ MBX-37	MB-6000 B/ MBX-60	MB-7500 B/ MBX-78	MB-10000 B/ MBX-104	MB-15000 B/ MBX-156	MB-20000 B/ MBX-195	MB-25000 B/ MBX-234	MB-30000 B/ MBX-312	MB-35000 B/ MBX-351	MB-40000 B/ MBX-390	MB-45000 B/ MBX-468	MB-50000 B/ MBX-507
Центробежный вентилятор	MB-2000 D	MB-3500 D	MB-6000 B	MB-7500 B	MB-10000 B	MB-15000 B	MB-20000 B	MB-25000 B	MB-30000 B	MB-35000 B	MB-40000 B	MB-45000 B	MB-50000 B
Площадь фильтра, м ²	18	37	60	78	104	156	195	234	312	351	390	468	507
Длина (Д)	2295	2325	3850	3850	4350	4820	5545	6220	7050	7870	8725	9725	10225
Ширина (Ш)	850	1450	1450	1450	1450	2100	2100	2100	2100	2150	2150	2150	2150
Высота (В)	2635	2745	2995	2995	2820	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110
Вход фильтра (Д)	ø160	ø200	ø355	ø355	ø450	ø500	ø600	ø600	ø600	650 x 1020	650 x 1020	650 x 1020	650 x 1020
Вес (кг)	310	570	950	955	1130	1570	1875	2350	2795	3045	3370	3920	4120
Тип фильтра	Картридж												
Материал фильтра	NA-803-0, полиэстер												
Очистка фильтра	Автоматическая продувка скатым воздухом, в т.ч. после процедуры очистки												
Осмотр фильтра	Со стороны чистого воздуха												
Замена фильтра	Со стороны чистого воздуха												
Выбросы пыли	Менее 5 мг/м³ выходящего воздуха												
Удаление пыли	Вручную через поворотную заслонку в пылевой мешок или контейнер для пыли (не входит в стандартную комплектацию)												

“Проблемная” пыль

(Стеклянные шарики, оксиды алюминия и т.п.)

Технические характеристики	MB-2000 D/ MBX-37A	MB-3500 D/ MBX-60A	MB-6000 B/ MBX-104A	MB-10000 B/ MBX-156A	MB-15000 B/ MBX-234A	MB-20000 B/ MBX-312A	MB-25000 B/ MBX-390A	MB-30000 B/ MBX-507A	MB-35000 B/ MBX-585A	MB-40000 B/ MBX-663A	MB-45000 B/ MBX-741A	MB-50000 B/ MBX-858A
Центробежный вентилятор	MB-2000 D	MB-3500 D	MB-6000 B	MB-10000 B	MB-15000 B	MB-20000 B	MB-25000 B	MB-30000 B	MB-35000 B	MB-40000 B	MB-45000 B	MB-50000 B
Площадь фильтра, м ²	37	60	104	156	234	312	390	507	585	663	741	858
Длина (Д)	2325	2825	4350	4350	5820	7045	8220	9550	10870	12225	13225	14725
Ширина (Ш)	1450	1450	1450	2100	2100	2100	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Высота (В)	2745	2995	2820	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110
Вход фильтра (Д)	ø160	ø200	ø355	ø450	ø500	ø600	650 x 1020					
Вес (кг)	500	800	1075	1420	1970	2475	3150	3795	4245	4770	5320	5920
Тип фильтра	Картридж											
Материал фильтра	NA-803-0, полиэстер с антистатическим или тефлоновым покрытием											
Очистка фильтра	Автоматическая продувка скатым воздухом, в т.ч. после процедуры очистки											
Осмотр фильтра	Со стороны чистого воздуха											
Замена фильтра	Со стороны чистого воздуха											
Выбросы пыли	Менее 5 мг/м³ выходящего воздуха											
Удаление пыли	Вручную через поворотную заслонку в пылевой мешок или контейнер для пыли (не входит в стандартную комплектацию)											

На всех пыле-сборниках Munkabo установлены высококачественные фильтровальные картриджи.

