



MUNKEBO

Удобный доступ
к фильтру



**Вакуумная система
MB 220 E3**

CLEMSO

Вакуумная система MB 220 E3

Средства безопасности:

Тепловое реле защищает электромотор от перегрузки.

Блокируемый главный выключатель

Кнопка аварийного выключения на пульте управления.

Напряжение в цепи управления 24 В пост./перем. ток

Предлагаются три стандартные системы:

- **Для абразивов с низким образованием пыли**
- вакуумный бункер MB-S200

• Для абразивов с высоким образованием пыли

- вакуумный бункер MB-S200 и циклон MB CY-2^{1/2}

• С дополнительной очисткой

- вакуумный бункер MB-S200 с встроенной каскадной очисткой и циклон MB CY-2^{1/2}

Технические характеристики	MB 220 E3
Производительность	4 т/ч (из напольного бункера)
Максимальное рекомендуемое расстояние перемещения	10 метров
Электрическое питание	3 x 400 В, 50 Гц (системы для другого напряжения по заказу)
Электромотор	5,5 кВт, изоляция класс F, класс защиты IP 55
Потребляемая мощность (примерно)	5 кВт
Рекомендуемый предохранитель	DIN 25 A
Воздушный поток	220 м ³ /ч при вакууме 270 мбар
Максимальный вакуум	270 мбар
Источник вакуума	Кольцевой компрессор
Пылевой фильтр	Фильтрующий картридж повышен. мощности
Площадь фильтра	2,5 м ²
Число фильтрующих картриджей	1
Материал фильтра	NA 803-0, полиэстер
Категория применения фильтра, VIA	U, S, G, C
Система очистки фильтра	Обратная продувка сжатым воздухом из внешнего источника
Продолжительность обратн. продувки	Электронный регулятор
Уровень шума	Менее 72 дБ(А) на расстоянии 1 м
Длина	1211 мм
Ширина	650 мм
Высота	1764 мм
Вес	295 кг



MUNKEBO

CLEMCO

Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com