



MUNKEBO



*Доступ  
к фильтрам  
из зоны чистого  
воздуха*



*Удобный доступ  
к электромотору  
через большие  
смотровые двери*



**Вакуумная установка  
MB 750 E4**

**CLEMCO**

# Вакуумная установка MB 750 E4

## Средства безопасности:

Предохранительный клапан не допускает перегрузки, если засорится всасывающий шланг.

Тепловое реле защищает электромотор от перегрузки.

Провода управления защищены автоматическими предохранителями.

Блокируемый главный выключатель.

Кнопка аварийного выключения на пульте управления.

Напряжение в цепи управления 24 В пост./перем. ток.

Технические характеристики	MB 750 E4
<b>Производительность</b>	2-6 т/ч (основные факторы: длина шланга, число изгибов, квалификация оператора)
<b>Максимальное рекомендуемое расстояние перемещения</b>	30 метров
<b>Электрическое питание</b>	3 x 400 В, 50 Гц (системы для другого напряжения по заказу)
<b>Электромотор</b>	15 кВт, изоляция класс F, класс защиты IP 55
<b>Потребляемая мощность (примерно)</b>	13 кВт
<b>Рекомендуемый предохранитель</b>	DIN 35 А
<b>Воздушный поток</b>	11 м <sup>3</sup> /мин при вакууме 500 мбар
<b>Максимальный вакуум</b>	500 мбар
<b>Источник вакуума</b>	3-лопастный нагнетатель Рута
<b>Пылевой фильтр</b>	Фильтрующий картридж повышен. мощности
<b>Площадь фильтра</b>	6,4 м <sup>2</sup>
<b>Число фильтрующих картриджей</b>	1
<b>Материал фильтра</b>	NA 803-0, полиэстер
<b>Категория применения фильтра, VIA</b>	U, S, G, C
<b>Система очистки фильтра</b>	Обратная продувка сжатым воздухом из внешнего источника
<b>Продолжительность обратной продувки</b>	Электронный регулятор с контроллером
<b>Уровень шума</b>	Менее 85 дБ(А) на расстоянии 1 м
<b>Длина</b>	1743 мм
<b>Ширина</b>	966 мм
<b>Высота</b>	2172 мм
<b>Вес</b>	800 кг



# MUNKEBO

**CLEMCO**

Munkebo Clemco AS

[www.clemco.ru](http://www.clemco.ru)  
[www.munkebo.com](http://www.munkebo.com)